

Powierzchnia lustrzana



Opis

Powierzchnia lustrzana może być uzyskana na stali nierdzewnej bez względu na pierwotny wygląd materiału (BA, 2B, 2D lub 1D). Efekt lustrzanego blasku może zostać osiągnięty w każdym przypadku. Oferujemy trzy poziomy jakości:

- > **Uginox Méca 8 ND:** perfekcyjnie lustrzana powierzchnia (super lustro), szlifowana bezkierunkowo, dodatkowo polerowana, bez śladów szlifowania.
- > **Uginox Méca 7 D:** lustrzana powierzchnia z lekkim szlifem kierunkowym, idealnie odbijająca światło, o ostrym odbiciu.
- > **Uginox MécaBrill:** lekko szlifowana powierzchnia odbijająca, delikatny połysk. Efekt finalny zależy przede wszystkim od jakości pierwotnej powierzchni.



Charakterystyka

Błyszczący powierzchnii mierzalny jest połyskiem, a zakres oferowanych wartości połysku - szeroki. Wszystkie nasze produkty pokryte są folią ochronną: czarno-białą folią polietylenową o grubości 80µm lub folią do cięcia laserowego o grubości 100µm, w zależności od Państwa potrzeb.

Zastosowania

- > fasady budynków
- > elewacje i wnętrza sklepów i galerii handlowych, kolumny, futryny drzwi
- > kabiny i drzwi w windach
- > lustra w szpitalach, więzieniach, budynkach użyteczności publicznej, domach parterowych
- > dekoracje, znaki
- > uliczne obiekty publicznego użytku (ławki, lampy)
- > specjalistyczne maszyny, urządzenia optyczne



Archives Départementales du Bas-Rhin, Strasbourg - Francja. Architekt: Bernard Ropa & TOA
Podwójna powierzchnia szkło / stal nierdzewna
Wykonano z Uginox Méca 8 ND 304 / 1.4301 (polerowane na lustro)
© Bernard Ropa

Wymiary

Powierzchnia	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Grubość (mm)
Uginox Méca 8 ND	1500	4000	od 0.5 do 8
Uginox Méca 7 D	2000	4000	od 0.5 do 8
Uginox MécaBrill	2000	4000	od 0.5 do 4 5 i 6 mm w przypadku stali zimnowalcowanej

W przypadku zainteresowania niestandardowymi wymiarami i grubością, prosimy o kontakt.

Asortyment

304L / 1.4307 – grubość 0.8 – 1 – 1,2 – 1.5 – 2 i 3 mm
w czterech standardowych wymiarach:
1 m x 2 m - 1.25 m x 2,5 m – 1.5 m x 3 m – 1.5 x 4 m

Czyszczenie

Stalowe lustra mogą być czyszczone w taki sam sposób jak lustra szklane. W razie potrzeby, polecamy użyć kredy w proszku i miękkiej, bawełnianej ściereczki. Odradzamy używania produktów ściernych.



Hotel City Garden, Zoug - Szwajcaria
EM2N Architekten AG/ Ghisleni Planen Bauen GmbH
MZ-IMMOBILIEN AG
Wykonano z Uginox Méca 8 ND 304 / 1.4301 (polerowane na lustro)
© Aperam

Produkty budowlane, wytwarzane we wszystkich fabrykach i centrach serwisowych Aperam są zgodne z oznakowaniem CE.

made for life



UGINOX

Méca